

# BMI Aerodek Robust Plus



## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### SKLON

Minimální sklon:	15°
Maximální sklon:	90°

### ROZMĚRY

Celkový rozměr šablony (v x š):	1300 x 360 mm
Krycí rozměr šablony (v x š):	1230 x 320 mm
Krycí plocha šablony:	0,39 m <sup>2</sup> /ks (2,54 ks/1 m <sup>2</sup> )
Tloušťka ocelového jádra:	0,43 mm
Ochrana ocelového jádra:	ZM 250 g/m <sup>2</sup>

### HMOTNOST

Hmotnost šablony:	2,8 kg
Hmotnost na m <sup>2</sup> :	7,2 kg

### PŘIPEVNĚNÍ

Aerodek systémové připevňovací prvky: 4 ks/šablonu (10 ks/1 m<sup>2</sup>)

### LATĚ

Vzdálenost latí:	320 mm
Osová vzdálenost kroků:	min. průřez latí (doporučený)
≤ 0,80 m	30/50 mm
≤ 1,00 m	40/60 mm

### POUŽITÍ

dle technické příručky

### BALENÍ

Počet šablon na paletě: 280 ks, 1 paleta = 800 kg

### BARVY




hnědá matná  
teak (03)



černá lesklá  
shiny black (17)

### SKLADBA ŠABLONY BMI AERODEK ROBUST PLUS



- Průhledná ochranná vrstva
- Přírodní kamenný granulát
- Akrylová vrstva
- Polyuretanová vrstva - oboustranná
- Galvanizace ocelového jádra  
ZM 250 g/m<sup>2</sup>
- Ocelové jádro/spodní org. vrstva

**BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.**, Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9  
T: 266 770 111 I: 844 106 106 F: 283 891 531 E: bramac.cz@bmgroupp.com

[bramac.cz](http://bramac.cz)  
[bmgroupp.com/cz](http://bmgroupp.com/cz)

